

TRUPER



CÓDIGO: 13694 CLAVE: SOIN-160

## Soldadora inversora 160 A, 220 V, Truper


- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (**20 A - 160 A CD**)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (**220 V**)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)



Corriente constante



Corriente directa

SMAW  
Electrodo revestido

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Corriente máxima                  | 160 A CD   |
| Bornes                            | 3/8"   |
| Ciclo de trabajo                  | 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso) |
| Alimentación                      | 2 FASES (220 V CA / 32 A / 50 - 60 Hz)               |
| Voltaje de circuito abierto       | 65 V CD  |
| Potencia                          | 7 kVA  |
| Rango de corriente                | 2 FASES (20 A - 160 A CD)                            |
| Tipos de electrodo                | 6013, 6011 y 7018                                    |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 12 cm x 26 cm x 35 cm                                |
| Peso                              | 3.9 kg (8.6 lb)                                      |
| Empaque individual                | Caja   |

**Especificaciones**

|               |    |
|---------------|----|
| <b>Inner</b>  | 1  |
| <b>Pallet</b> | 45 |

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper**

**Incluye**

- Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)
- Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)
- 1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

| <b>Código</b> | <b>Clave</b> | <b>Descripción</b>   |
|---------------|--------------|--|
| 12107         | CAB-200      | Cable para soldadora inversora, con pinza de tierra, 200 A |

**Imágenes complementarias**




Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
|  | Cable con tenaza para tierra:        | Cable: 1.9 m (6.2 ft)<br>#5 AWG (16 mm <sup>2</sup> ) |
|  | Cable con tenaza portaelectrodo:     | Cable: 1.8 m (6 ft)<br>#5 AWG (16 mm <sup>2</sup> )   |
|  | Correa                               |   |
|  | Caretta protectora                   |   |
|  | Cepillo de alambre                   |   |
|  | Cable de alimentación con clavija 2m | (6.6 ft)  |
|   | 1 kg Electrodo 1/8" E6013-4          |   |

Características técnicas:

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco
- LIFT TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

|   |   |
|---|---|
| <p>Para procesos de electrodo revestido</p>  <p><b>SMAW</b><br/>Electrodo revestido</p> | <p><b>6013 / 6011</b></p> <p>3/32"<br/>1/8"<br/>5/32"</p> |
|   | <p><b>7018</b></p> <p>3/32"<br/>1/8"<br/>5/32"</p>        |

