

HT-32

Nivel automático



HT-32

RESUMEN

HT-32 es un nivel automático con sistema de amortiguación de aire, con un diseño compacto ligero y fácil de usar que brinda durabilidad y flexibilidad de acuerdo a las necesidades de sus trabajos. Incluso bajo circunstancias de vibración es capaz de obtener resultados muy precisos. La carcasa del HT-32 está diseñada de acuerdo a normas para cuidar el medio ambiente y cuenta con índice de protección IP66 para soportar condiciones climáticas adversas.

CARACTERÍSTICAS

Robusto, duradero y preciso.

Aumento de 32X

Compensador de amortiguación por aire tipo-x

IP66



| | |
|--|--------|
| Desviación estándar para 1km de nivelación doble | 1.6 mm |
|--|--------|

| | | |
|-------------------|-----------------------------|--------|
| Telescopio | Aumento | 32x |
| | Intervalo de graduación | 1° 20' |
| | Apertura del objetivo | 38 mm |
| | Distancia mínima de enfoque | 1 mm |
| | Constante de multiplicación | 100 |

| | | |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Compensador | Tipo | Automático por aire tipo-X |
| | Rango de trabajo | +/-15' |
| | Precisión (Desviación estándar) | +/- 0.5" |

| | | |
|----------------|--|---------------|
| Círculo | Rango de temperatura de operación | -20°C ~+ 50°C |
| | Rango de temperatura de almacenamiento | -40°C ~+ 70°C |
| | Protección | IP66 |
| | Peso | 1.4 KG |
